Pflanzliste

Bäume erster Ordnung (großkronig)

Acer platanoides	Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	Bergahorn
Fraxinus excelsior	Gemeine Esche
Quercus petraea	Traubeneiche
Quercus robur	Stieleiche
Tilia cordata	Winterlinde
Ulmus laevis	Flatterulme

Ziergehölze

Amelanchier canadensis	Kanadische Felsenbirne
Buddleja davidii	Schmetterlingsstrauch
Cornus alba	weißer Hartriegel
Philadelphus coronarius	Gewöhnlicher Pfeifenstrauch
Syringa vulgaris	Flieder

Sträucher

Berberis vulgaris	Sauerdorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Cornus sanguinea	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Haselnuß
Crataegus monogyna	Eingriffliger Weißdorn
Prunus spinosa	Schlehe
Rosa canina	Hundsrose
Rosa corymbifera	Heckenrose
Rosa rubiginosa	Weinrose
Rosa rugosa	Apfelrose
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Viburnum opulus	Gewöhnlicher Schneeball

Bäume zweiter Ordnung (kleinkronig)

Acer campestre	Feldahorn
Betula pendula	Sandbirke
Carpinus betulus	Hainbuche
Corylus columa	Baumhasel
Malus sylvestris	Kulturapfel
Prunus avium	Vogelkirsche
Pyrris communis	Kultur-Birne
Sorbus aria	Mehlbeere
Sorbus aucuparia	Gemeine Eberesche
Ulmus minor	Feldulme

Hecke

Berberis vulgaris	Sauerdorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Cornus alba	Weißer Hartriegel
Cornus sanguines	Roter Hartriegel
Corylus avellana	Haselnuß
Crataegus monogyna	Eingriffliger Weißdorn
Ligustrum vulgare	Liguster
Rosa canina	Hundsrose
Rosa corymbifera	Heckenrose
Syringa vulgaris	Flieder
Fagus sylvatica	Rotbuche

Festsetzungen

Gemäß § 9 BauGB i.V. mit der BauNVO

- GE — Gewerbegebiete
- 2,0 — Geschossflächenzahl (GFZ)
- 0,8 — Grundflächenzahl (GRZ)
- III — Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
- a — abweichende Bauweise
- o — offene Bauweise
- Straßenverkehrsflächen
- Straßenbegrenzungslinie
- Straßenbegrenzungslinie außerhalb Geltungsbereich
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
- Flächen für die Versorgungsanlagen und die Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
- RR — Zweckbestimmung: Regenrückhaltebecken
- Zweckbestimmung: Elektrizität
- 10 kV-Kabel (oberirdisch)
- Private Grünflächen
- Anpflanzung von Bäumen
- Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
- L — Leitungsrecht
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Nachrichtliche Darstellungen

- geplante Flurstücksgrenze
- vorhandene Flurstücksgrenze
- vorhandenes Gebäude
- 203 — Flurstücksnummer
- 69,83 — Geländehöhen in m üNHN
- 65 db(A) - Isoline

Hinweise

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung ist dem Bodendenkmalpflegeamt der Kreisstadt Steinfurt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen, -Außenstelle Münster- unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 + 16 Denkmalschutzgesetz NRW).
2. Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sollten Verdacht auf Kampfmittel auftreten, ist die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehörde der Kreisstadt Steinfurt sowie der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD WL) (Entmilitarisierung bei der Bezirksregierung Arnsberg in Hagen) oder die Polizeibehörden, Tel.: 02331/9927-3880 bis -3885 oder in Recklinghausen, Dienststelle der Führungs- und Lagedienst in Arnsberg, Tel.: 02931/82-2281) zu verständigen.
3. Die schalltechnische Untersuchung des Planungsbüros für Lärmschutz Bielefeld, Minden, vom Juli 2015 ist Bestandteil des Bebauungsplanes und der Begründung.
4. Der Umweltbericht einschließlich Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die Artenschutzprüfung zur Aufstellung der Änderung Raum & Umwelt vom Juli 2015 sind Bestandteil des Bebauungsplanes und der Begründung.
5. Die Ausgestaltung der festgesetzten Straßenverkehrsflächen erfolgt in Abstimmung mit separaten Ausbauplanungen.
5. Am westlichen und südlichen Plangebietsrand verläuft eine oberirdische 10-kV-Leitung. Bezüglich der in Planzeichnung dargestellten Leitungsrechte, die mit ist ein Streifen von 8,50 m von Baukörpern und höherem Bewuchs, der die Funktion und den Betrieb der Leitung beeinträchtigen könnte, freizuhalten.

Textliche Festsetzungen

Nach außen abschließende Umfassungsbauteile sind so auszuführen, dass sie entsprechend den Lärmpegelbereichen folgende Schalldämm-Maße aufzuweisen

Lärmpegel-bereich nach DIN 4109	maßgeblicher Außenlärmpegel La (dB(A))	erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß der Außenbauteile erf. R'w,ges (dB(A))	
		Wohnräume	Büroräume
IV	71 – 75	45	40

In Bezug auf die möglichen gewerblichen Emissionen sowie Immissionen in Planungsbereich wird den Vorgaben der DIN 4109 gefolgt und für den gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Lärmpegelbereich IV festgesetzt.

15. Im GE-Gebiet und GE-Gebiet sind Leitungsrechte zugunsten der Stadt Steinfurt als Entsorgungsträger festgesetzt. Das Leitungsrecht im GE-Gebiet ist zu Sicherstellung der Ver- und Entsorgung zugunsten der Eigentümer und Nutzer der festgesetzten GE- und GE-Gebiete festgesetzt.
16. In den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die Bepflanzungen hinsichtlich Gehölzauswahl, Pflanzabstand und Pflanzqualität entsprechend den Vorgaben des Kapitels 4.2 im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 63a vorzunehmen.
17. Auf Stellplatzanlagen im Plangebiet ist für jeweils 6 Stellplätze ein mittelgroße einheimischer Laubbaum anzupflanzen. Die Bäume sind in entsprechend große Baumgruben zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang hat ei gleichwertiger Ersatz zu erfolgen. Hinsichtlich der Gehölzauswahl wird auf die Kapitels 4.2 des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 63a (hier S. 31 verwiesen.

Textliche Festsetzungen

1. In den festgesetzten Gewerbegebieten sind gemäß § 8 (2) BauNVO Gewerbebetriebe aller Art, Lagerplätze, Lagerhäuser, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwecke allgemein zulässig. Die Nutzungen gemäß § 8 (3) Nr. 1 und 2 BauNVO (Wohnungen für Aufsicht- und Bereitschaftspersonen bzw. Betriebsleiter und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) sind in den festgesetzten Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässig. Vergnügungsstätten sind gemäß § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO im Plangebiet nicht zulässig.
   Einzelhandelsnutzungen sind gemäß § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO nur in unmittelbaren Zusammenhang mit einem Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb ausnahmsweise zulässig. Die Verkaufsfläche der ausnahmsweise zulässigen Einzelhandelsnutzungen muss sich dem jeweiligen Betrieb deutlich unterordnen und darf eine Größe von 2000 qm nicht überschreiten.
2. In den festgesetzten GE-, GE-, und GE-Gebieten sind aus Immissionsschutzgründen die Betriebsarten der Abstandsklasse I bis V und die nicht mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten der Abstandsklassen VI der Abstandsliste zum Runderlass des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 06.06.2007 und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad gemäß § 1 Abs. 4 i.V.m. Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. Ausnahmsweise können die genannten Betriebsarten der Abstandsklasse VI zugelassen werden, wenn sie in ihren Emissionsverhalten den Abstandsklasse VI entsprechen. Für Vorhaben, die der Abstandsklasse VI der Abstandsliste des vorgenannten Runderlasses zuzuordnen sind, ist ggf. über eine Einzelfallprüfung die immissionsschutzrechtliche Vertraglichkeit nachzuweisen.

   In den festgesetzten GE-, GE-, GE-, GE- und GE-Gebieten sind nur Betriebsarten zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Daher werden in den festgesetzten GE-, GE-, GE-, GE- und GE-Gebieten die Betriebsarten der Abstandsliste VI des Runderlasses des Ministers für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 06.06.2007 und Anlagen mit ähnlichen Emissionsgrad gemäß § 1 Abs. 4 i.V.m. Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. Ausnahmsweise können Betriebsarten der Abstandsklasse VI zugelassen werden, wenn die in ihrem Emissionsverhalten den Schutzanspruch eines Mischgebietes für die private Wohnnutzung im Plangebiet gewährleisten.
3. Die Ansiedlung von Betriebsbereichen gemäß § 3 (5a) Bundesimmissionsschutzgesetz ist nicht zulässig.
4. Im Plangebiet sind gemäß § 1 (5) i.V.m. (9) BauNVO Sex-Shops und Vorführräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, sowie Bordelle und bordellähnliche Betriebe ausgeschlossen.
5. Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. In der festgesetzten abweichenden Bauweise, dürfen die Gebäude gemäß § 22 (4) BauNVO eine Länge von 50,00 m überschreiten.
6. Für die Oberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses (Sockelhöhe) von Gebäuden werden maximale Höhen festgesetzt, die sich auf Höhen über Normalnull (üNHN) beziehen und damit eindeutig sind. Bezugspunkt für die Ermittlung der zuvor definierten Sockelhöhe ist die Mitte der Straßenfirst/Erschließungsfläche vor dem jeweiligen Grundstück des Bauvorhabens.

   Im festgesetzten Gewerbegebiet GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 74,00 m üNHN nicht überschreiten. In den festgesetzten Gewerbegebieten GE und GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 73,00 m üNHN nicht überschreiten. In den festgesetzten Gewerbegebieten GE und GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 71,00 m üNHN nicht überschreiten. In festgesetzten Gewerbegebiet GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 69,00 m üNHN nicht überschreiten. Im festgesetzten Gewerbegebiet GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 72,00 m üNHN nicht überschreiten. Im festgesetzten Gewerbegebiet GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 70,00 m üNHN nicht überschreiten. Im festgesetzten Gewerbegebiet GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 69,00 m üNHN nicht überschreiten. Im festgesetzten Gewerbegebiet GE darf die zuvor definierte Sockelhöhe eine Höhe von 67,00 m üNHN nicht überschreiten.

   Bei Eckgrundstücken innerhalb des Plangebietes bzw. Grundstücken, die an zwei Erschließungsflächen grenzen, sind nicht die Erschließungsflächen der Bundesstraße 54 im Norden bzw. der Landesstraße 510 im Süden (Ochtruper Straße) heranzuziehen. Abweichend von dieser Regelung ist für die Grundstücke Nr. 41 und 42 (Flur 53, Flurstücke 142 und 203 in der Gemarkung Burgsteinfurt) zur Ermittlung der Sockelhöhe die L 510 maßgeblich.

   Grundlage (Orientierungshilfe) für die Ermittlung der Sockelhöhe sind die in der Planzeichnung angegebenen Bestandshöhen des Geländes.
7. Die maximal zulässigen Gebäudehöhen bemessen sich als Rohfußboden des Erdgeschosses. In den festgesetzten GE- und GE-Gebieten darf eine Gebäudehöhe von 9,00 m nicht überschritten werden. In den festgesetzten GE-, GE-, GE-, GE- und GE-Gebieten darf eine Gebäudehöhe von 10,50 m nicht überschritten werden.

   Bei Flachdächern gilt als Gebäudehöhe die Oberkante Attika, bei Pultdächern die Oberkante der traufseitigen Mauerwerks. Bei Gebäuden mit geneigten Dächern bemisst sich die Gebäudehöhe bis zum First bzw. bis zur Spitze der Dachkonstruktion der baulichen Anlage. Bei sichtbaren Schornsteine etc.) sowie für Mobilfunkmasten zulässig. Bei Höhen von mehr als 20,00 m über Grund ist eine Abstimmung mit den zuständigen Behörden erforderlich.
8. In der festgesetzten Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung "Regenrückhaltebecken" ist die Errichtung und Änderung eines Regenrückhaltebeckens mit allen erforderlichen Haupt- und Nebenanlagen zulässig.

   Die maximale Höhe baulicher Anlagen bzw. die maximale Gebäudehöhe für die festgesetzte Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung "Regenrückhaltebecken" bezieht sich auf Höhen über Normalnull (üNHN). Demnach dürfen dort bauliche Anlagen bzw. Gebäude in Form von erforderlichen Nebenanlagen eine Höhe von 70,40 m üNHN nicht überschreiten.

   Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudehöhe die Oberkante Attika, bei Pultdächern die Oberkante des aufgehenden Mauerwerks. Bei Gebäuden mit geneigten Dächern bemisst sich die Gebäudehöhe bis zum First bzw. bis zur Spitze der Dachkonstruktion der baulichen Anlage. Bei baulichen Anlagen ohne Dach gilt als Gebäudehöhe die Wandhöhe der Außenwände.

   Notwendige technische Aufbauten auf den baulichen Anlagen dürfen die festgesetzten maximalen Höhen baulicher Anlagen ausnahmsweise überschreiten. Bei Gebäude- bzw. Anlagenhöhen von mehr als 20,00 m über Grund ist eine Abstimmung mit den zuständigen Behörden erforderlich.

   Der Bereich festgesetzten Fläche für die Abwasserbeseitigung mit der Zweckbestimmung "Regenrückhaltebecken" ist aus Gründen der Sicherheit so einzufrieden, dass ein Betreten des Regenrückhaltebeckens wirksam verhindert wird. Die Einfriedung ist zu Lasten des Grundstückseigentümers herzustellen und dauerhaft zu erhalten.

   Als Einfriedung für den Bereich des Regenrückhaltebeckens sind sichtoffene Zäune (z.B. Stabgitterzaun) und / oder Hecken aus standortgerechten Gehölzen zulässig.
9. Garagen und überdachte Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

   Innerhalb der sog. „Anbauverbotszone" zur Bundesstraße 54 (B 54) ist die Anlegung von Pflichtstellplätzen nicht zulässig. Der Bereich der Anbauverbotszone bemisst sich ab dem äußeren Rand der befestigten Fahrbahn (Fahrbahnkante) bis zu einem Abstand von 20 m zur Fahrbahnkante.
10. Innerhalb der festgesetzten Umgrenzungen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind Pflanzungen für die Grundstücken bzw. dichte Hecken aus einheimischen Gehölzen gemäß der Pflanzliste auf der Planzeichnung vorzunehmen. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
11. Auf Pkw-Stellplatzanlagen, ist für jeweils 6 Stellplätze mindestens ein einheimischer Laubbaum gemäß angeführter Pflanzliste auf der Planzeichnung in einer Mindestpflanzqualität von 16/18 cm Stammumfang zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Bäume sind diese gleichwertig zu ersetzen.
12. Feste Einfriedungen sind zu öffentlichen Verkehrsflächen hin als sichtoffene Zäune (Maschendraht, Stabgitterzaun, o.ä.) mit einer maximalen Höhe von 2,10 m oder als Mauern mit einer maximalen Höhe von 1,00 m zulässig. Ausnahmsweise dürfen Außenlagerflächen mit sichtoffenen Zäunen bis zu einer Höhe von maximal 2,80 m eingefriedet werden.
13. Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Art, Standorte, Größe und Anzahl der Werbeanlagen sind mit der Stadt Steinfurt und ggfs. mit anderen betroffenen Behörden abzustimmen.

    Werbeanlagen mit 20 m-Bereich zu Bundes- und Landesstraßen sind gemäß § 28 Straßen- und Wegegesetz NRW unzulässig und bedürfen im 20 m bis 40 m-Abstand zu den zuvor genannten Straßen im Einzelfall der Zustimmung des Straßenbaulastträgers.
14. Innerhalb des Planungsbereiches müssen bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen (Aufenthaltsräumen im Sinne von § 48 BauO NRW) die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109/11.89 -Schallschutz im Hochbau- Tabelle 8 erfüllt werden.
    (Kontextzeitung in der Spalte links)

Abstandsliste 2007

(d. BImSchV. 15.07.2006)

Lfd. Nr.	Nummer und Abstandsklasse lfd. d. Abstandsl.	Anlagen-Betriebsart / Ausrichtung	Lfd. Nr.	Nummer und Abstandsklasse lfd. d. Abstandsl.	Anlagen-Betriebsart / Ausrichtung	Lfd. Nr.	Nummer und Abstandsklasse lfd. d. Abstandsl.	Anlagen-Betriebsart / Ausrichtung
Abstandsklasse I - 5500 m			79	-	Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als 100 000 EW (s. auch lfd. Nr. 142)	141	10.23 (2)	Anlagen zur Trocknung/Hydrolyse durch Dampf-, Thermolysieren, thermochemische Behandlung, Vergasungsanlagen oder Spaltanlagen mit Verbrennung der Produkte (ausgenommen Anlagen, die ausschließlich pflanzliche Stoffe verwerten)
1	1.1 (1)	Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung 300 000 kW übersteigt	80	-	Chemische Deponien (*)			nicht genehmigungsbedürftig)
2	1.11 (1)	Anlagen zur Trockenentlüftung d. h. Kokereien und Generatore	81	-	Aschehalde (*)	142	10.23 (2)	Abfallentsorgen mit einem Durchsatz an Kokereikohle von 21 t/h/Anlage	
3	3.3 (1) lit. a)	Anlagen zur Herstellung von Zement in Drehrohröfen mit einer Produktionskapazität von 500 t/d oder mehr, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Weißzement mit einer Produktionskapazität von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)	**Abstandsklasse V - 300 m**			143	-	Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EW (s. auch lfd. Nr. 79)	
4	4.8 (1)	Mineralölraffinerien (*)	82	1.2 (2) a) und b)	Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozessdampf oder Warmwasser in einer Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, ausgenommen Brennstoffen, die unmittelbar aus land- oder forstwirtschaftlicher Erzeugung, Landschaftspflege oder Landschaftspflegemaßnahmen gewonnen werden, sowie Anlagen, in denen ausschließlich Gase verbrannt werden, die bei der Destillation oder Pyrolyse von Steinkohle entstehen, mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW bis weniger als 100 MW	144	-	Kläranlagen (*)	
Abstandsklasse II - 1000 m						145	-	Abwasserbehandlungsanlagen für gewerblich-industrielle Abwässer (*)	
5	1.14 (1)	Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle oder bituminösem Schiefer				146	-	Anlagen zur Herstellung von Kalkhydraten, Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten unter Dampfdruckbruck	
6	2.14 (2)	Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Bindemitteln, ausgenommen Anlagen, in denen ausschließlich Kalkstein oder Kalkstein mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)	83	1.5 (1 - 2) a) und b)	Gasturbinenanlagen zum Betrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von Strom (*)	147	-	Anlagen zur Herstellung von Baustoffen auf Gipsbasis	
7	3.1 (1)	Anlagen zur Rösten, Schmelzen oder Sintern von Erzen	84	1.15 (2)	Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen	148	-	Anlagen zur Herstellung von Bauwerkteilen oder in Serien gefertigten Häusern	
8	3.2 (1) lit.	Anlagen zur Herstellung oder zum Einschmelzen von Roheisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde, ausgenommen Anlagen zum Umschmelzen von Nichteisenmetallen (*)	85	2.1 (1+2)	Anlagen zum Brennen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein oder anderen mineralischen Stoffen mit einer Durchsatzleistung von 250 t/d oder mehr	149	-	Anlagen zur Herstellung von Bauwerkteilen oder in Serien gefertigten Häusern	
9	3.5 (1)	Anlagen zur Herstellung von Schwermetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstoffen einschl. Aluminiumlaser-Anlagen	86	2.2 (2)	Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein oder anderen mineralischen Stoffen mit einer Durchsatzleistung von 50 t/h oder mehr	150	-	Stein- oder Dramsteinwerken (*)	
10	3.15 (2)	Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Bremsbelm aus Metall mit Asbest (s. auch lfd. Nr. 89)	87	2.6 (2)	Anlagen zum Mahlen von Zement, Schiefer oder Ton	151	-	Schornsteinverbindungen (*)	
11	3.16 (2)	Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffsrümpfen oder -sektionen aus Kunststoffen (s. auch lfd. Nr. 91)	88	2.9 (2)	Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m³ oder mehr oder die Brennkapazität 0,5 Tonnen oder mehr Fertigerzeugnisse je Tag beträgt, ausgenommen Anlagen zum Brennen ausschließlich natürlich kalkhaltiger Massen, Anlagen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden	152	-	Anlagen zur Herstellung von Asphaltmischgut (*)	
12	4.1 (1) a) und b)	Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schütten, Gießen, Rütteln oder Pressen, ausgenommen Anlagen, in denen ausschließlich Kalkstein oder Kalkstein mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)	89	2.10 (2)	Anlagen zum Brennen von Ziegel mit einer Schmelzzone von Mischungen aus einer Tonart mit mindestens einem anderen Stoff, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Blähton, durch Flammen, Hohle oder Lochziegeln (*)	153	3.6 (2)	Anlagen zur Herstellung von Elektroden mit Stahl durch Formen	
13	4.1 (1) a)	Anlagen zur Herstellung von natürlichem Schwefelsäure auf Basis von Schwefelkies	90	3.10 (2)	Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Bindemitteln, ausgenommen Anlagen, in denen ausschließlich Kalkstein oder Kalkstein mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)	154	3.9 (2 - 3)	Anlagen zur Herstellung von Metallpulver, Sinterstoffen oder Sintererzeugnissen durch Sintern, Heißpressen oder Heißisostatpressen	
14	4.1 (1) a)	Anlagen zur Herstellung von Salpetersäure	91	3.16 (2)	Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffsrümpfen oder -sektionen aus Kunststoffen (s. auch lfd. Nr. 11)	155	3.16 (1+2)	Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen mit einer Verfahrenskapazität von 20 m³ oder mehr, ausgenommen Anlagen zum Aufbringen von Schutzüberzügen auf Schiffsrümpfen	
15	4.1 (1) a)	Anlagen zur Herstellung von Salzsäure	92	4.1 (1)	Anlagen zur Herstellung von Asphaltmischgut	156	-	Anlagen zum Beschichten von Bandstahl mit Kunststoffen oder Metallen	
16	4.1 (1) a)	Anlagen zur Herstellung von Ammoniak	93	4.2 (1)	Anlagen zur Herstellung von Teerdecken durch Mischen von Teer oder Teerpech mit Kies, Splitt oder Sand	157	5.16 (2)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Gips oder Gipsplatten	
17	4.1 (1) a)	Anlagen zur Herstellung von Düngemitteln durch chemische Umwandlung (Mischstoffe für Kunststoffen) (*)	94	4.3 (1)	Anlagen zur Herstellung von Teerdecken mit Bitumen	158	5.11 (1)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton	
18	4.3 (1+2)	Anlagen zur Herstellung von Halogenkohlen, Halbkohlenstoffen, soweit die Produktionskapazität 50 t/d oder mehr beträgt	95	4.4 (1)	Anlagen zur Herstellung von Teerdecken aus Bitumen	159	5.13 (1)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton mit einer Verarbeitungskapazität von 1 000 m³ Fertigerzeugnisse je Tag	
19	4.4 (1)	Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen durch Polymerisation, Polykondensation oder Polyaddition	96	4.5 (1)	Anlagen zur Herstellung von Teerdecken aus Bitumen	160	5.16 (2)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton	
20	4.5 (1)	Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoffen, Hartkohlenstoffen, Kohlenstoffen	97	5.1 (1)	Anlagen zur Herstellung von Asphaltmischgut	**Abstandsklasse VI - 200 m**			
21	4.6 (1)	Anlagen zur Herstellung von Halogenen, Halogenwasserstoffen oder Halogensauerstoffverbindungen	98	5.2 (1)	Anlagen zur Herstellung von Asphaltmischgut	161	2.9 (2)	Anlagen zum Sinterbrennen oder Blähbrennen von Glas oder Glasmischungen mit einer Schmelzleistung	
22	4.7 (1)	Anlagen zur Herstellung von Phosphor, Phosphorverbindungen oder Halbmetallen	99	5.3 (1)	Anlagen zur Herstellung von Asphaltmischgut	162	2.10 (2)	Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m³ oder mehr oder die Brennkapazität 0,5 Tonnen oder mehr Fertigerzeugnisse je Tag beträgt, ausgenommen Anlagen zum Brennen ausschließlich natürlich kalkhaltiger Massen, Anlagen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden	
23	4.8 (1)	Anlagen zur Herstellung von Metallcarbonylen	100	5.4 (1)	Anlagen zur Herstellung von Asphaltmischgut	163	3.4 (2)	Anlagen zum Schmieden, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmiedekapazität von 2 Tonnen oder mehr je Hammer oder mit einer Schmelzkapazität von 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen oder mehr je Tag bei anderen Nichteisenmetallen, ausgenommen Anlagen zum Schmelzen, Legieren oder zur Raffination von Edelmetallen mit einer Schmelzkapazität von 2 Tonnen oder mehr je Tag	
24	4.9 (1)	Anlagen zur Herstellung von Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff oder Schwefelhalogenverbindungen	101	5.20 (1) i.V.m. 5.3 (1) und 5.19 (1)	Anlagen für den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen, ausgenommen Anlagen, die ausschließlich der Wartung von Luftfahrzeugen dienen	164	3.6 (2)	Gießereien für Nichteisenmetalle mit 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 1 Tonnen bis weniger als 2 Tonnen je Tag bei anderen Nichteisenmetallen	
25	5.2 (1) b)	Anlagen zur Herstellung von Zellstoff	102	4.1 (1)	Anlagen zur Herstellung von Teerdecken durch Mischen	165	3.16 (1+2)	Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen mit einer Verfahrenskapazität von 5 m³ oder mehr, ausgenommen Anlagen zum Aufbringen von Schutzüberzügen auf Schiffsrümpfen	
26	5.4 (1)	Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch von Altpapier	103	4.2 (2)	Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel durch Verdüsen oder Verdampfen aus flüssigen Zubereitungen oder aus Feststoffen, die erst durch Verdüsen oder Verdampfen freigesetzt werden, ausgebracht oder ungefällt werden (#)	166	3.18 (2)	Anlagen zum Biegen von Rohren mit Ausnahmen, soweit Rohrmaterial oder Durchmesser nicht in Anlage	
27	5.2 (1) b)	Anlagen zur Herstellung von Halbzeug	104	4.3 (1+2) und (4)	Anlagen zur Herstellung von Grundstoffen oder Zubereitungen durch Aufarbeiten oder Verwendung eines biologischen Verfahrens oder durch Umsetzen, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut, Tierarznei- und Düngemitteln	167	5.16 (2)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton	
28	5.3a (1)	Anlagen zur Herstellung, Aufbereitung, Fabrikation zur Verwendung von Asbestmengenstrom	105	4.4 (2)	Anlagen zur Herstellung von Grundstoffen oder Zubereitungen durch Umsetzen, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut, Tierarznei- und Düngemitteln (s. auch lfd. Nr. 33)	168	5.11 (1)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton	
29	4.1 (1) lit. a) - d)	Anlagen zur Herstellung von Kalkmonoxeen oder Kalkhydraten, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Carbid	106	4.6 (2)	Anlagen zur Herstellung von Grundstoffen oder Zubereitungen durch Umsetzen, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut, Tierarznei- und Düngemitteln (s. auch lfd. Nr. 33)	169	5.13 (1)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton mit einer Verarbeitungskapazität von 1 000 m³ Fertigerzeugnisse je Tag	
30	4.1 (1) lit. a) - d)	Anlagen zur Herstellung von Kalkmonoxeen oder Kalkhydraten, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Carbid	107	4.10 (1)	Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Wirkstoffen oder Hilfsstoffen unter Verwendung von biologischen Verfahren oder Gentechnik	170	5.16 (2)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Leichtbeton	
31	4.1 (1) lit. e)	Anlagen zur Herstellung von Kalkmonoxeen oder Kalkhydraten, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Carbid	108	4.9 (2)	Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Wirkstoffen oder Hilfsstoffen unter Verwendung von Phosphor-, Schwefel-, Halogen- oder Metallverbindungen	171	7.27 (1+2)	Anlagen zur Herstellung von Bauelementen aus Gips oder Gipsplatten mit einer Produktionskapazität von 1 000 m³ Fertigerzeugnisse je Tag	
32	4.11 (1)	Anlagen zur Herstellung von Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Seltenerdmetallen, Yttrium oder Scandium	109	4.10 (2)	Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Wirkstoffen oder Hilfsstoffen unter Verwendung von Phosphor-, Schwefel-, Halogen- oder Metallverbindungen	172	7.29 (1+2)	Anlagen zur Herstellung von Spanplatten aus Holz oder anderen verholzten Stoffen mit einer Produktionskapazität von 600 m³ Fertigerzeugnisse je Tag	
Abstandsklasse III - 700 m			110	4.11 (2)	Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Wirkstoffen oder Hilfsstoffen unter Verwendung von Phosphor-, Schw